SlimPAR Pro Q USB

EN RÉSUMÉ

- Projecteur PAR conçu pour toute application nécessitant un effet Wash à LED haute puissance et à profil bas quadri-colore (RGBAW UV)
- D-Fi USB compatibility for wireless Master/Slave or DMX Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Compatible avec la plupart des volets coupe-flux mesurant 7.5 po pour un meilleur contrôle de la lumière
- Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un ton ambré éclatant
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Fits best in the CHS-30 VIP Gear BagRangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4, 5 ou 10
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 12 (quadricolore RGBA) 6 W (2 A), durée de vie : 50 000 heures
- Strobe Rate : 0 à 31 Hz
- Beam Angle : 16°
- Field Angle : 31°
- Illuminance : 5,690 lux @ 2 m, 1,015 lux @ 5 m
- Power Linking : 7 unités à 120 V; 13 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 82 W, 1 A à 120 V, 60 Hz
  78 W, 0,6 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,3 kg (7,2 livres)
- Size : 253 x 98 x 290 mm (10 x 3,9 x 11,4 po)
- Approvals : CE, MET
- Contrôleurs en option : IRC-6, D-Fi USB

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Porte-filtres en gélatine
- Support pour porte-filtres en gélatine
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide