SlimPAR Pro RGBA

EN RÉSUMÉ

- Projecteur PAR conçu pour toute application nécessitant un effet Wash à LED haute puissance et à profil bas
- Création d'une large gamme de couleurs avec des LED rouge, vert, bleu et ambre
- Création d'un large spectre de couleurs et optimisation de l'IRC avec des LED ambrées
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Les courbes de gradation intégrées permettent d'obtenir une atténuation progressive du LED qui simulent l'éclairage existant.
- Câble d'alimentation sécurisé avec entrée d'alimentation de verrouillage IEC (version américaine uniquement)
- Obtention d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés intégrés en mode maître-esclave ou en mode DMX
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Émission d'un faisceau plus concentré pour les applications à longue portée à l'aide de l'objectif à angle étroit en option
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4, 5 ou 10
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 42 LED (12 rouge, 12 vert, 12 bleu, 6 ambre) 1 W (350 mA), 50 000 heures de durée de vie
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 21°
- Field Angle : 42°
- Illuminance : 2 830 lux à 2 m
- Power Linking : 9 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 86 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
  90 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,8 kg (6,3 livres)
- Size : 87 x 256 x 290 mm (3,4 x 10,1 x 11,4 po)
- Approvals : CE, MET

INCLUS

- Câble d'alimentation externe
- Support pour porte-filtres en gélatine
- Support et éléments de fixation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie