SlimPAR Q12 ILS

EN RÉSUMÉ

- Par LED discret quatre couleurs (RGBA)
- Compatible ILS pour utilisation dans l'écosystème ILS
- Compatibilité D-Fi USB pour utilisation sans fil Maître/Esclave ou contrôle DMX
- Générez un large spectre de couleurs et notamment des températures de couleurs naturelles avec les LEDs ambres dynamiques
- Accès pratique au mixage des couleurs en RGBA avec ou sans DMX
- Sans scintillement, parfait pour les captations
- De nombreuses fonctionnalités pour l'usager augmentent les capacités du produit en autonomie
- Contrôle simple des couleurs statiques et des programmes automatisés avec la télécommande IRC-6 optionnelle
- Se transporte facilement dans CHS-30 VIP gear bag
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 9
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 12 LEDs (quatre-couleurs RGBA) 6 W, (2,3 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 17 Hz
- PWM Frequency : 1,2 kHz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 29°
- Illuminance : 2 684 lux @ 2 m
- Power Linking : 10 unités @ 120 V; 18 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
  55 W, 0,8 A @ 120 V, 60 Hz
  54 W, 0,5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,6 kg
- Size : 247 x 92 x 293 mm
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Contrôleurs optionnels : IRC6, D-Fi USB

INCLUS

- SlimPAR Q12 ILS
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide