

# SlimPAR Q12 USB

## EN RÉSUMÉ

- Projecteur PAR à LED, à profil bas, haut rendement, quatre couleurs (RGBA)
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un ton ambré éclatant
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 9
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 12 LED (quatre couleurs : RGBA), 4 W (0,8 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 18 Hz
- PWM Frequency : 1 200 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 35°
- Illuminance : 2 738 lux à 2 m.
- Power Linking : 12 unités à 120 V; 21 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 45 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz  
44 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,2 kg (4,8 livres)
- Size : 247 x 92 x 293 mm (9,7 x 3,6 x 11,5 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

## INCLUS

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide