SlimPAR Q6 ILS

EN RÉSUMÉ

- Par LED discret quatre couleurs (RGBA)
- Compatibilité ILS pour une utilisation dans l'écosystème ILS
- Compatibilité D-Fi USB pour utilisation sans fil Maître/Esclave ou contrôle DMX
- Générez un large spectre de couleurs et notamment des températures de couleurs naturelles avec les LEDs ambres dynamiques
- Accès pratique au mixage des couleurs en RGBA avec ou sans DMX
- Sans scintillement, parfait pour les captations
- De nombreuses fonctionnalités pour l'usager augmentent les capacités du produit en autonomie
- Gagnez du temps et du câblage avec les possibilités de chaînage
- Contrôle simple des couleurs statiques et des programmes automatisés avec la télécommande IRC-6 optionnelle
- Se transporte facilement dans CHS-30 VIP gear bag
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 9
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 6 LEDs (RGBA) 4 W, (1,5 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 29°
- Illuminance : 2 016 lux @ 2 m
- Power Linking : 21 unités @ 120 V ; 37 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current : 26 W, 0,4 A @ 120 V, 60 Hz
  27 W, 0,2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.8 lb (1.3 kg)
- Size : 8.8 x 2.5 x 7.5 in (224.5 x 64 x 191.5 mm)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Contrôleurs optionnels : IRC-6, D-Fi USB

INCLUS

- SlimPAR Q6 ILS
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide