

# SlimPAR Q6 USB

## EN RÉSUMÉ

- Projecteur PAR à LED, à profil bas, haut rendement, quatre couleurs (RGBA)
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi™ pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un ton ambré éclatant
- Accès pratique aux mélanges de couleurs RGBA et aux couleurs statiques avec ou sans DMX
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 9
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 6 LED (quatre couleurs : RGBA), 4 W (0,9 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 18 Hz
- PWM Frequency : 1 200 Hz
- Beam Angle : 19°
- Field Angle : 35°
- Illuminance : 2 684 lux à 2 m
- Power Linking : 19 unités à 120 V; 35 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique) V
- Power and Current : 28 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz  
27 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,6 kg (3,4 livres)
- Size : 212 x 92 x 244 mm (8,3 x 3,6 x 9,6 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

## INCLUS

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide