SlimPAR QUAD 3 IRC

EN RÉSUMÉ

- Projecteur PAR à LED, à profil bas, quatre couleurs (RGBA), avec télécommande à infrarouge intégrée.
- Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un ton ambré éclatant
- Contrôle des couleurs statiques et des programmes automatisés par simple pression d'un bouton
- Possibilité de créer n'importe quelle couleur sans DMX, en utilisant l'affichage numérique intégré
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Possibilité de créer des jeux de lumières synchronisés en reliant d'autres projecteurs quatre couleurs SlimPAR™ LED en mode maître-esclave
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Transport sécurisé grâce au sac de transport CHS-30 VIP disponible en option
- Design compact et léger s'adaptant facilement à l'intérieur des barres de TRUSST®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 9
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 3 LED (quatre couleurs : RGBA), 5 W (2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 17 Hz
- PWM Frequency : 1 200 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 34°
- Illuminance : 1 065 lux à 2 m
- Power Linking : 21 unités à 120 V; 39 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 44 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
  46 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,7 kg (3,6 livres)
- Size : 210 x 187 x 108 mm (8,3 x 7,4 x 4,3 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide