SlimPAR T12 ILS

EN RÉSUMÉ

- Par LED (RGB) discret et à haut rendement
- Compatible ILS pour être utilisé dans l'écosystème ILS (D-Fi™ USB vendu séparément)
- Compatibilité D-Fi USB pour utilisation sans fil Maître/Esclave ou contrôle DMX
- Accès pratique au mixage des couleurs en RGB avec ou sans DMX
- Sans scintillement : parfait pour les captations
- Gagnez du temps et du câblage avec les possibilités de chaînage
- Accédez aux programmes d'automation intégré avec la télécommande IRC-6, le mode Maître/Esclave ou en DMX
- Se transporte facilement dans CHS-30 VIP gear bag
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 8
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 12 LEDs (RGB tri-colore) 4,9 W (1,19A , durée de vie environ 50 000 heures)
- Strobe Rate : de 0 à 11 Hz
- PWM Frequency : 1200 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 29°
- Illuminance : 3 362 lux @ 2 m
- Lumens : 1 415
- Power Linking : 13 unités @ 120 V; 23 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
  43 W, 0,6 A @ 120 V, 60 Hz
  43 W, 0,3 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,6 kg
- Size : 9.7 x 8.8 x 6.9 in (246 x 224.5 x 175 mm)
- Taille du support de montage : 13 mm
- Contrôleurs optionnels : IRC-6

INCLUS

- SlimPAR T12 ILS
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide