

SlimPAR T12BT ILS

EN RÉSUMÉ

- Eclairage wash compact avec la technologie Bluetooth® intégrée
- Compatible ILS pour être utilisé dans l'écosystème ILS (D-Fi™ USB vendu séparément)
- Compatible D-Fi™ USB pour un contrôle Master/Slave ou DMX sans fil.
- Avec BTAir, contrôlez le directement depuis un smartphone ou une tablette sans matériel supplémentaire
- Réglez facilement les couleurs statiques ou les programmes automatisés avec la télécommande IRC-6 optionnelle
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6, Master/Slave ou DMX
- Gagnez du temps et des câbles en reliant plusieurs unités entre elles
- Se transporte facilement avec CHS-30 VIP Gear Bag



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 7
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Light Source : 12 LEDs (tri-color RGB) 3.3 W, (2 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 25°
- Field Angle : 46°
- Illuminance : 2,071 lux @ 2 m
- Power Linking : 12 unités @ 120 V; 20 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Weight : 2.4 lb. (1.1 kg)
- Size : 10.3 x 8.4 x 3 in (264 x 214 x 76.9 mm)
- Approvals : CE, RoHS, FCC
- Puissance et Consommation : 43 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Version Bluetooth : 4.2
- Distance Maxi sans obstacle : 150 ft (25.7 m)
- Taille de l'insert fileté : 13 mm
- Contrôleurs Optionnels : IRC6, ILS Command
- Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz

INCLUS

- SlimPAR T12BT ILS
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide