

SlimPAR T6 USB

EN RÉSUMÉ

- Projecteur PAR à LED, à profil bas, haut rendement, tricolore (RGB)
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Élimination presque totale des ombres multicolores grâce aux LED tricolores puissantes
- Accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques avec ou sans DMX
- Rendement progressif et homogène parfait pour les éclairages avant
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6, les modes maître-esclave ou DMX
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
- Design compact permettant de l'insérer facilement à l'intérieur des barres de TRUSST



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 8
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 6 LED (trois couleurs RGB) de 3 W, (800 mA), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 25 Hz
- PWM Frequency : 1,2 kHz
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 29°
- Illuminance : 1 621 lux à 2 m
- Power Linking : 31 unités à 120 V; 52 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 18 W, 0,3 A à 120 V, 60 Hz
18 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.4 lb (1.1 kg)
- Size : (181 x 84 x 226 mm (7,1 x 3,3 x 9 po))
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide