Vivid Drive 28N

EN RÉSUMÉ

- Driver vidéo avec de multiples options d'entrée/de sortie pour tout panneau vidéo Novastar
- Fonction de mappage autonome puissante ne nécessitant pas d'ordinateur
- Convertisseur de résolution intégré pour redimensionner rapidement le contenu vidéo
- Boutons rétroéclairés pour visionner facilement dans les environnements sombres
- Bouton pouvant être programmé pour contrôler la gradation principale
- Transition parfaite entre les différentes entrées avec de multiples effets de transition
- Emballage compact 1U facilitant le transport et l'intégration dans votre arrangement existant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rackmount : 1U
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 42 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
  42 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,2 kg (4,8 livres)
- Dimensions : 483 x 305 x 44 mm (19 x 12 x 1,7 po)
- Approvals : CE
- Protocole de contrôle : Novastar
- Control Input Connectors : USB, RJ45
- Connecteurs de contrôle d'entrée : HDMI, Display Port, DVI, VGA (x3), CVBS (x2)
- Connecteurs d'entrée vidéo : DVI, VGA, RJ45 (x2)
- Nombre maximum de LED prises en charge : 1,310,720
- Nombre maximum de panneaux pris en charge (Vivid 4) : 30 per RJ45
- Résolution maximum prise en charge : 1920 x 1080

INCLUS

- Vivid Drive 28N
- Câble d'alimentation
- Câble DVI
- Câble VGA
- DP Câble DP
- Câble HDMI
- Câble RJ45
- Adaptateur DP à HDMI
- Câble USB