

Xpress 512 PLUS

EN RÉSUMÉ

- Interface haut de gamme pour le logiciel ShowXpress
- Transmission d'1 univers DMX ou connexion d'unités multiples pour le contrôle de multiples univers
- Accès au déclenchement externe à l'aide d'un connecteur mini-DIN pour contrôler jusqu'à 4 scènes à distance
- Télécommande infrarouge en option pour contrôler jusqu'à 18 scènes à distance
- Connexion facile de l'extension infrarouge via la connexion arrière
- Double alimentation : USB ou CA/CC
- Isolation électrique intégrée pour la ligne DMX
- Lecture de 18 spectacles avec contrôle de vitesse et superposition sans utiliser d'ordinateur
- Création de spectacles illimités avec l'utilisation d'un ordinateur
- Déclenchement de la lecture à une date et une heure précises, sans ordinateur, grâce au calendrier interne
- Compatible avec les systèmes Windows® et Mac OS X
- Mise en place du câble avec le connecteur DMX Neutrik®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Input Voltage : 5 VCC, USB; 12 VDC, 300 mA alimentation externe (non fournie)
- Weight : 0,3 kg (0,6 livres)
- Size : 119 x 89 x 47 mm (4,7 x 3,5 x 1,8 po)
- Approvals : CE

INCLUS

- Fiche de garantie